

Leginstructies Golpla

De GOLPLA grasbeschermingsplaat is een produkt dat voldoet aan de eisen en wensen van opdrachtgevers, zoals de overheid en de private sector, om meer belastbare en berijdbare GROENE plaatsen in de stedelijke omgeving te creëren.

GOLPLA grasbeschermingsplaten zijn eenvoudig en snel te leggen. De gekozen structuur is stabiel en ook zwaarte belastingen. Door het ingenieuze snelkoppelsysteem kunnen veel m² per uur worden gelegd (tot 70 m²/persoon/uur) en het snelkoppelsysteem voorkomt tevens dat de grasbeschermingsplaten zijwaarts worden weggedrukt.

1. Fundering

Naar gelang de te verwachten belasting een korrelmix fundering toepassen met een dikte tussen de 20 en 50cm. Fractie 2 - 45 mm. Deze fundering goed verdichten.

2. Zandbed

Op de fundering wordt een zandbed van 3 - 5 cm aangebracht dat zowel het water als voedingsstoffen bindt. Dit zandbed bestaat uit een mengsel van brekerzand met teelaarde. Zonodig meststoffen toevoegen. Voor het leggen van de grasbeschermingsplaten het zandbed egaliseren en licht walsen.

3. Opvullen van de grasbeschermingsplaat

De grasbeschermingsplaat vullen tot ca 1 cm van de bovenzijde. Hiervoor een mengsel van zand en teelaarde gebruiken in de verhouding 60 % zand en 40 % teelaarde.

4. Graszaadmengsel

Aan te bevelen zijn graszaadmengsels die voor deze doeleinden geselecteerd zijn, langzaam groeiend en niet gevoelig voor droogte. Zonodig het kiemende gras water verstrekken. Na een keer maaien kan de parkeerplaats in gebruik worden genomen. Op terreinen die nauwelijks worden bereiden, kunnen grasbeschermingsplaten in combinatie met graszoden worden ingezet. De graszode met een dikte van 30 mm dient voor het inwalsen goed beregend te worden.

De keuze van de funderingsopbouw hangt steeds af van de te verwachten belasting en de plaatselijke geologische omstandigheden. Belangrijk is dat er voldoende voedingsstoffen voor de grasmatten aanwezig zijn en dat de capillaire werking tussen de aan te brengen lagen wordt gewaarborgd

